



## ETC Empalme Termocontráctil 5 - 35KV

Empalme para cables de potencia de 5 a 35 KV. Tecnología termocontráctil de simple instalación y 100% hermético. Retardante a la flama y de rápido encogimiento Simple instalación y resistente a altas temperaturas, contaminación y condiciones ambientales. El adhesivo termoactivado provee un excelente sello contra el ingreso de humedad aún en condiciones de inundación.



### Guía de Selección

CATALOGO	CALIBRE AWG	DIAMETRO SOBRE AISLAMIENTO		DIAMETRO SOBRE CUBIERTA	
		MIN (mm)	MAX (mm)	MIN (mm)	MAX (mm)
<b>5-8KV</b>					
ETC-8-1	4-1/0	11.85	17.10	19.10	26.00
ETC-8-2	2/0-4/0	17.60	21.80	23.70	30.30
ETC-8-3	250-500	20.50	28.90	29.10	37.90
ETC-8-4	600-750	28.59	33.60	37.70	42.80
ETC-8-5	1000	34.99	37.40	44.30	48.40
<b>15KV</b>					
ETC-15-1	4-1/0	17.0	21.89	26.0	31.0
ETC-15-2	2/0-4/0	20.71	25.7	29.2	35.5
ETC-15-3	250-500	24.88	33.05	33.5	43.2
ETC-15-4	600-700	32.89	36.80	42.2	47.2
ETC-15-5	750-1000	35.48	41.60	44.8	54.3
<b>25KV</b>					
ETC-25-1	1/0	23.89	26.89	32.5	36.0
ETC-25-2	2/0-4/0	25.01	30.95	34.1	40.2
ETC-25-3	250-500	29.43	38.3	41.3	47.7
ETC-25-4	600-750	37.44	43.03	46.9	53.0
ETC-25-5	1000	43.84	46.84	55.4	58.5
<b>35KV</b>					
ETC-35-1	1/0	28.29	32.09	37.4	41.3
ETC-35-2	2/0-4/0	29.41	36.28	38.6	42.5
ETC-35-3	250-500	33.83	43.50	43.1	47.1
ETC-35-4	600-700	41.84	47.80	53.4	58.1
ETC-35-5	750-1000	44.83	52.04	53.1	63.9

