

# WLT Etiqueta Tubular Termocostráctil para Identificación de Cables

**WOLABEL®**

## WLT-WOER Label Tube



El **WLT** es un tubing plano termocostráctil especialmente fabricado para ser usado con la impresora WK-300s para la identificación de cables a bajo costo. Libre de halógenos, retardante a la flama, ecológico y de rápido encogimiento. Cumple con Sony y RoHS, UL, CSA y VW-1. Colores blanco y amarillo (Para otros colores consulte a WOER).

El **WLT transparente** provee una protección adicional para aquellas marcas que estarán sujetas a manipulación constante o ambientes corrosivos. Su excepcional transparencia lo hace un complemento ideal para las etiquetas de vinil, otorgándole una resistencia mecánica superior.

## Guía de Selección

Catálogo	Diámetro (mm)	Rango de Aplicación (mm)	Longitud m	Color
WLT-1/8-25-W	3	1.6 - 2.7	25	Blanco
WLT-3/16-25-W	4.5	2.35 - 4.0	25	Blanco
WLT-1/4-25-W	6	3.1 - 5.4	25	Blanco
WLT-3/8-25-W	9	4.7 - 8.0	25	Blanco
WLT-1/2-25-W	12	6.2 - 11	25	Blanco
WLT-3/4-25-W	18	9.3 - 17	25	Blanco
WLT-1-25-W	25	12.8 - 24	25	Blanco
WLT-1.5-25-W	40	21 - 39	25	Blanco
WLT-2-25-W	50	26 - 49	25	Blanco
WLT-1/8-25-Y	3	1.6 - 2.7	25	Amarillo
WLT-3/16-25-Y	4.5	2.35 - 4.0	25	Amarillo
WLT-1/4-25-Y	6	3.1 - 5.4	25	Amarillo
WLT-3/8-25-Y	9	4.7 - 8.0	25	Amarillo
WLT-1/2-25-Y	12	6.2 - 11	25	Amarillo
WLT-3/4-25-Y	18	9.3 - 17	25	Amarillo
WLT-1-25-Y	25	12.8 - 24	25	Amarillo
WLT-1.5-25-Y	40	21 - 39	25	Amarillo
WLT-2-25-Y	50	26 - 49	25	Amarillo
WLT-1/4-25-C	6	3.1 - 5.4	25	Transparente
WLT-3/8-25-C	9	4.7 - 8.0	25	Transparente
WLT-1/2-25-C	12	6.2 - 11	25	Transparente
WLT-3/4-25-C	18	9.3 - 17	25	Transparente
WLT-1-25-C	25	12.8 - 24	25	Transparente
WLT-1.5-25-C	40	21 - 39	25	Transparente
WLT-2-25-C	50	26 - 49	25	Transparente



AUTOMATIZACION Y CONTROL